

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku przy ul. Chmielnej 54/57, Gdańsk.

Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

Uwaga podane poniżej wymiary poszczególnych mebli są tylko orientacyjne i w obowiązku Wykonawcy jest dokonać ostatecznych pomiarów na podstawie szkiców zawartych w OPZ.

Ogólne wymagania techniczne dla mebli przeznaczonych do następujących pomieszczeń (pomieszczenia nr: 204, 205, 206 kondygnacja II, korytarz na II piętrze obok pokoju 206 oraz pokój 211B):


- Do produkcji mebli należy użyć: płytę wiórową melaminowaną o grubości 18-25 mm kolor mebli jednolity – „buk bawaria” lub zbliżony (**za wyjątkiem mebli przeznaczonych do sekretariatu**) płytę należy zabezpieczyć obrzeżem pcv grubości 2 mm kolorystycznie dopasowanym do koloru płyty. Płyta powinna posiadać atest higieniczny E1 potwierdzający, że przedmiot oferty może być stosowany w placówkach użyteczności publicznej,
- Uchwyty we wszystkich meblach powinny być srebrne, półokrągłe, rozmieszczone zgodnie z rycinami przedstawiającymi poszczególne rodzaje mebli (**za wyjątkiem mebli przeznaczonych do sekretariatu**),
- Wszystkie szafy, szafki i szuflady powinny posiadać zamki baskwilowe z kluczykiem i numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, przynajmniej jednym kluczem łamanym. W przypadku zagubienia klucza musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra,
- Drzwi płytowe montowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia min. 100°,
- Półki o grubości z przedziału 18-25 mm powinny posiadać możliwość regulacji oraz powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy lub szafki za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce, rozplanowanie półek wewnątrz szaf i szafek powinno zapewniać możliwość przechowywania standardowych segregatorów,

- Plecy szaf i szafek powinny być wykonane z płyty meblowej o grubości od 3 do 25 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy lub szafki;
- Prowadnice w szufladach powinny być wyposażone w tzw. cichy i delikatny domyk,
- Szafy, szafki i biurko osadzone na stopkach, bez regulacji.

Pokój 204


(prawa strona pokoju)

drzwi suwane





Pokój 204

(lewa strona pokoju)




drzwi suwane



drzwi suwane


Pokój 205



Roleta zamykana na zamek kolor zbliżony do koloru płyty meblowej lub koloru uchwytów w pozostałych meblach w pokoju 205.


Pokój 206

P. 206 (strona prawa)



- drzwi suwane


Korytarz II piętro obok pokoju 206



Szuflady z przeznaczeniem na przechowywanie map analogowych z opcją spowalniacza szuflady i opcję samodomyku, co oznacza, iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Każda szuflada ze względu na przechowywane w nich materiały musi otwierać się na minimum 83% swojej powierzchni.


Prowadnice w szufladach dostosowane do **zwiększonego obciążenia** wynikającego z przechowywanych materiałów kartograficznych. Zamek spełniający ww. wymagania umożliwiające zamknięcie wszystkich szuflad jednocześnie.

Pokój 211B



Sekretariat

1. Nadstawka na szafę ubraniową:



- Do produkcji mebli należy użyć: płytę wiórową melaminowaną o grubości 18-25 mm kolor jednolity – „**orzech ciemny D1925 z palety firmy Kronospan**” płytę należy zabezpieczyć obrzeżem pcv grubości 2 mm kolorystycznie dopasowanym do koloru płyty. Płyta powinna posiadać atest higieniczny E1 potwierdzający, że przedmiot oferty może być stosowany w placówkach użyteczności publicznej,
- Uchwyty w kolorze i wyglądzie identycznym jak w szafie ubraniowej (do uzgodnienia z Zamawiającym),
- Szafka powinna posiadać zamki baszkiłowe z kluczykiem i numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, przynajmniej jeden klucz łamany. W przypadku zagubienia klucza musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra,
- Drzwi suwane,
- Półka o grubości z przedziału 18-25 mm powinna posiadać możliwość regulacji oraz powinna być zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy lub szafki za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce,


[Handwritten signature]

- Plecy szafki powinny być wykonane z płyty meblowej o grubości od 3 do 25 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafki;


2. Szafki kuchenne:

- Do produkcji mebli należy użyć: płytę wiórową melaminowaną o grubości 18-25 mm kolor jednolity – „taki sam jak już zainstalowane meble – do uzgodnienia z Zamawiającym” płytę należy zabezpieczyć obrzeżem pcv grubości 2 mm kolorystycznie dopasowanym do koloru płyty. Płyta powinna posiadać atest higieniczny E1 potwierdzający, że przedmiot oferty może być stosowany w placówkach użyteczności publicznej. Należy uwzględnić inny kolor cokołu wzorując się na cokole w szafkach już będących na wyposażeniu.
- Uchwyty w kolorze i wyglądzie identycznym jak w szafkach kuchennych (do uzgodnienia z Zamawiającym),
- Szafki powinny posiadać zamki baskwilowe z kluczykiem i numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, przynajmniej jeden klucz łamany. W przypadku zagubienia klucza musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra,
- Półki o grubości z przedziału 18-25 mm powinny posiadać możliwość regulacji oraz powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafki za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce,
- Plecy szafek powinny być wykonane z płyty meblowej o grubości od 3 do 25 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafek;

- Nadstawka na szafkę kuchenną.



- Szafka kuchenna.



Handwritten signature

3. Roleta zabezpieczająca:

- wyposażenie istniejącej szafki na korespondencję (będącej na wyposażeniu sekretariatu) w roletę zabezpieczającą zamykaną na zamek (opis zamka jak wyżej) kolor zbliżony do koloru obrzeża pcv płyty meblowej lub koloru uchwytów w pozostałych meblach sekretariatu.

Wymiary szafki: wysokość 129 szerokość 120 głębokość 40.